

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ вытяжка агрессивных газообразных сред
- ✓ удаление красочного тумана, паров растворителей
- ✓ в установках химической обработки
- ✓ лакокрасочная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность
- ✓ фармацевтические производства
- ✓ транспортировка мелкозернистых частиц, таких как пыль, порошки, волокна
- ✓ удаление паров гальванических ванн
- ✓ для климатического оборудования и вентиляторов

СВОЙСТВА

- ✓ всасывающий и нагнетающий шланг
- ✓ гибкий и легкий
- ✓ минимальные радиусы изгиба
- ✓ газогерметичный
- ✓ хорошая устойчивость к кислотам, щелочам, растворителям
- ✓ оптимальные аэродинамические свойства
- ✓ отвод электростатических зарядов при заземлении спирали

ИСПОЛНЕНИЕ

Толщина стенки между витками спирали, мм	0.6
Внутренние диаметры, мм	от 25 до 600
Нестандартные диаметры под заказ	Шаг 1 мм
Стандартная длина бухты (складская), м	5 и 10
Нестандартные длины под заказ, м	от 5 до 25
Цвет	серый
Сжимаемость	1:6

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Диапазон температур	от -20°C до +70°C
Кратковременно	до +90°C

СЕРТИФИКАЦИЯ



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Юнифлекс»

Телефоны	8-800-333-89-58 +7 (812) 320-05-82
Электронная почта	zakaz@uniflex.su
Официальный сайт	www.uniflex.su


Ссылка на сайт



Нажмите или
отсканируйте



КОНСТРУКЦИЯ



1	Материал	Мягкий ПВХ
2	Армирование	Внутренняя стальная спираль

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Избыточное давление, бар	Вакуум, мм вод.ст	Радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
25	30	1,855	3220	35	0,180
30	35	1,750	3080	40	0,230
35	40	1,645	3010	45	0,270
40	45	1,540	2940	50	0,295
45	50	1,435	2870	55	0,320
50	55	1,330	2800	60	0,350
55	60	1,225	2625	65	0,380
60	65	1,120	2500	70	0,410
63	68	1,085	2440	73	0,420
65	70	1,050	2380	75	0,450
70	75	0,980	2275	80	0,470
75	80	0,875	2188	85	0,490
80	85	0,840	2100	90	0,550
90	95	0,770	1925	100	0,630
100	106	0,700	1750	110	0,710
110	116	0,630	1652	120	0,720
120	126	0,560	1554	130	0,820
125	131	0,525	1505	135	0,870
130	136	0,490	1456	140	0,920
140	146	0,420	1358	150	1,020
150	156	0,350	1260	160	1,120
160	166	0,280	1120	170	1,140
170	176	0,263	1107	180	1,160
180	186	0,245	1094	190	1,180
200	206	0,238	1068	210	1,200
225	232	0,219	1035	235	1,450
250	257	0,200	1000	260	1,730
275	282	0,131	840	285	1,890
300	307	0,117	740	310	2,280
315	322	0,110	700	325	2,300
350	357	0,092	630	360	2,800
400	408	0,070	560	410	3,350
420	428	0,066	532	430	3,570
450	458	0,060	490	460	3,900
500	508	0,049	420	510	4,450
550	558	0,039	350	560	5,000
600	608	0,014	280	610	5,550

Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей среды температурой 20°C. Допустимое отклонение по техническим параметрам $\pm 10\%$. Отклонение от внутреннего диаметра +2-3 мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра $\pm 5\%$. Допустимое отклонение веса $\pm 20\%$. Рисунок конструкции является условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы.