

ПРИМЕНЕНИЕ


- ✓ для аэродромных кондиционеров и обогревателей
- ✓ удаление, подача транспортировка горячего воздуха
- ✓ обогрев помещений
- ✓ вентиляционные системы

СВОЙСТВА

- ✓ высокая износостойкость
- ✓ очень хорошая сжимаемость
- ✓ стойкость к повышенным температурам
- ✓ очень гибкий
- ✓ малые радиусы изгиба
- ✓ дополнительная износостойкая защита армирующей спирали
- ✓ морозоустойчивый
- ✓ газогерметичный
- ✓ легкий



КОНСТРУКЦИЯ



1	Материал	Полиэфирная ткань с покрытием ПВХ
2	Армирование	Внутренняя стальная пружинная спираль
3	Корд	Износостойкий 100 % полиуретан
Манжета		Полиэфирная ткань с покрытием ПВХ

ИСПОЛНЕНИЕ

Внутренние диаметры рукава, мм	от 200 до 600
Длина бухты, м	от 3 метров
Цвет рукава	желтый
Цвет манжеты	желтый
Сжимаемость	1:6

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Диапазон температур	от -40°C до +100°C
Кратковременно	до +125°C

Диаметр рукава, мм	Внешний диаметр, мм	Избыточное давление, бар	Вакуум, мм вод.ст	Радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
200	205	0,060	620	105	1,300
250	256	0,050	510	155	1,400
300	307	0,040	410	163	1,500
350	357	0,035	231	210	1,600
400	407	0,030	210	260	2,100
450	457	0,025	190	350	2,300
500	507	0,020	170	410	2,500
550	557	0,016	150	440	2,700
600	607	0,012	130	460	2,900

СЕРТИФИКАЦИЯ



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ООО «Юнифлекс»

Телефоны	8-800-333-89-58 +7 (812) 320-05-82
Электронная почта	zakaz@uniflex.su
Официальный сайт	www.uniflex.su

Ссылка на сайт



Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей среды температурой 20°C. Допустимое отклонение по техническим параметрам $\pm 10\%$. Отклонение внутреннего диаметра $+2-3$ мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра $\pm 5\%$. Допустимое отклонение веса $\pm 20\%$. Рисунок конструкции является условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы.

Нажмите или
отсканируйте