



Воздуховод термостойкий CLP SPARK XL

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ удаление сварочных аэрозолей и дымов
- ✓ использование в зонах искрения
- ✓ удаление дыма при пайке
- ✓ вытяжные системы
- ✓ системы кондиционирования и вентиляции
- ✓ обогрев помещений
- ✓ в зонах с повышенными требованиями к безопасности
- ✓ применение в условиях пониженного давления

СВОЙСТВА

- ✓ трудновоспламеняемый
- ✓ хорошая устойчивость при искрении
- ✓ допускает высокую механическую нагрузку
- ✓ гибкий
- ✓ малый радиус изгиба
- ✓ защита от абразивного износа при помощи наружной стальной спирали
- ✓ высокая прочность на разрыв между стенкой и наружной спиралью

ИСПОЛНЕНИЕ

Внутренние диаметры, мм	от 50 до 600
Нестандартные диаметры под заказ	Шаг 1 мм
Стандартная длина бухты (складская), м	3, 6 и 10
Нестандартные длины под заказ, м	от 3 до 15
Цвет	серебристый серый
Сжимаемость	1:6

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Диапазон температур	от -40°C до +250°C
Кратковременно	до +300°C

СЕРТИФИКАЦИЯ




КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Юнифлекс»

Телефоны	8-800-333-89-58
	+7 (812) 320-05-82
Электронная почта	zakaz@uniflex.su
Официальный сайт	www.uniflex.su



КОНСТРУКЦИЯ



1	Материал	Стеклоткань с алюминиевым покрытием
2	Армирование	Стальная проволока
3		Внешняя стальная спираль

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Избыточное давление, бар	Вакуум, мм вод.ст	Радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
50	58	0,850	3200	30	0,420
55	63	0,780	2650	33	0,430
60	68	0,680	2220	36	0,450
65	73	0,590	1900	39	0,460
70	78	0,530	1600	42	0,470
75	83	0,470	1400	45	0,480
80	88	0,430	1250	48	0,500
90	98	0,355	1000	54	0,520
100	108	0,300	800	60	0,550
110	118	0,258	660	66	0,630
120	128	0,224	560	72	0,660
125	133	0,210	500	75	0,690
130	138	0,197	470	78	0,720
140	148	0,175	410	98	0,770
150	160	0,157	360	105	1,010
160	170	0,140	310	112	1,100
170	180	0,128	280	119	1,200
180	190	0,117	245	126	1,300
200	210	0,099	200	140	1,360
215	225	0,088	175	151	1,430
225	235	0,082	160	158	1,550
250	260	0,069	130	175	1,630
275	285	0,059	105	193	1,640
300	310	0,052	90	210	1,670
315	325	0,048	80	221	1,850
350	360	0,040	65	245	2,260
400	410	0,033	50	280	2,860
420	430	0,031	46	336	2,950
450	460	0,027	40	360	3,100
500	510	0,023	32	400	3,320
550	560	0,020	26	440	3,570
600	610	0,017	22	480	3,820

Ссылка на сайт



Нажмите или
отсканируйте

Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей среды температурой 20°C. Допустимое отклонение по техническим параметрам $\pm 10\%$. Отклонение от внутреннего диаметра +2-3 мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра $\pm 5\%$. Допустимое отклонение веса $\pm 20\%$. Рисунок конструкции является условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы.