



ЮНИФЛЕКС

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ системы вентиляции, кондиционирования
- ✓ отвод/подача газообразных сред с высокой химической агрессивностью (паров кислот, щелочей)
- ✓ транспортировка мелкодисперсных сред: пыли, порошка, волокон, опилок
- ✓ отвод дыма, едких испарений, аэрозолей, отвод паров из покрасочных камер, цехов.

СВОЙСТВА

- ✓ ударопрочный
- ✓ стоек к химически агрессивным средам
- ✓ стоек к сжатию, растяжению
- ✓ стоек к материалам с абразивными свойствами
- ✓ стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- ✓ очень гибкий
- ✓ морозоустойчив
- ✓ легкий
- ✓ газогерметичный

ИСПОЛНЕНИЕ

Толщина стенки между витками спирали, мм	0.6
Внутренние диаметры, мм	от 25 до 600
Нестандартные диаметры под заказ	Шаг 1 мм
Стандартная длина бухты (складская), м	5 и 10
Нестандартные длины под заказ, м	от 5 до 25
Цвет	прозрачный
Сжимаемость	1:5

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Диапазон температур	от -60°C до +70°C
Кратковременно	до +90°C

СЕРТИФИКАЦИЯ



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Юнифлекс»

Телефоны	8-800-333-89-58
	+7 (812) 320-05-82
Электронная почта	zakaz@uniflex.su
Официальный сайт	www.uniflex.su

Ссылка на сайт




Нажмите или
отсканируйте

Полиолефиновый воздуховод РО



КОНСТРУКЦИЯ



1	Материал	Полиолефин (EVA)
2	Армирование	Внутренняя стальная спираль

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Избыточное давление, бар	Вакуум, мм вод.ст.	Радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
25	30	0,832	2274	24	0,140
30	35	0,822	2216	28	0,180
35	40	0,812	2161	32	0,190
40	45	0,801	2105	36	0,200
45	50	0,791	2053	40	0,215
50	55	0,780	2000	44	0,230
55	60	0,770	1950	48	0,250
60	65	0,760	1900	52	0,280
63	68	0,723	1825	54	0,285
65	70	0,704	1750	56	0,290
70	75	0,685	1600	59	0,300
75	80	0,610	1450	64	0,310
80	85	0,530	1300	68	0,320
90	95	0,495	950	75	0,350
100	106	0,460	934	83	0,440
110	116	0,430	918	90	0,500
115	121	0,420	910	94	0,530
120	126	0,400	902	98	0,550
125	131	0,390	894	102	0,580
130	136	0,382	776	106	0,600
140	146	0,377	650	113	0,640
150	156	0,375	642	121	0,670
160	166	0,300	632	128	0,750
170	176	0,282	592	136	0,800
175	181	0,274	572	140	0,830
180	186	0,265	552	144	0,850
200	206	0,230	542	163	0,920
225	232	0,190	530	188	1,300
250	257	0,150	300	213	1,630
275	282	0,145	293	228	1,750
300	307	0,140	285	242	1,800
315	322	0,135	275	258	1,950
325	332	0,135	276	268	1,980
350	357	0,130	268	290	2,370
400	408	0,120	250	340	3,300
420	428	0,113	242	365	3,430
450	458	0,106	230	403	3,510
500	508	0,089	210	465	3,900
550	558	0,072	190	503	4,080
600	608	0,050	170	540	4,500

Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей среды температурой 20°C. Допустимое отклонение по техническим параметрам $\pm 10\%$. Отклонение от внутреннего диаметра $\pm 2-3$ мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра $\pm 5\%$. Допустимое отклонение веса $\pm 20\%$. Рисунок конструкции является условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы.