



Рукав для тепловых пушек непрямого нагрева

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ для тепловых пушек и тепловых установок непрямого нагрева
- ✓ тепловые установки, подача воздуха в воздушные суда на аэродромах
- ✓ тепловые пушки непрямого нагрева для обогрева различных объектов
- ✓ в качестве аксессуара для теплового оборудования различных марок (Ballu, Master, Jumbo, Тепломаш и т.п.)
- ✓ для теплогенераторов
- ✓ подачу или удаление горячего воздуха

СВОЙСТВА

- ✓ термостойкая манжета для монтажа на патрубок
- ✓ ремешок для крепления манжеты на патрубок
- ✓ очень хорошая сжимаемость
- ✓ стойкость к повышенным температурам
- ✓ очень гибкий
- ✓ малые радиусы изгиба

ИСПОЛНЕНИЕ

Внутренние диаметры рукава, мм	от 200 до 600
Диаметр манжет зависит от диаметра рукава, мм	От 240 до 640
Стандартная длина бухты (складская), м	3, 6, 7.6, 10
Нестандартные длины под заказ, м	от 3 до 25
Цвет рукава	серый
Цвет манжеты	черный
Сжимаемость	1:6

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

РУКАВ	
Диапазон температур	от -40°C до +100°C
Кратковременно	до +125°C
МАНЖЕТА	
Диапазон температур	от -40°C до +260°C
Кратковременно	до +300°C

СЕРТИФИКАЦИЯ



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ООО «Юнифлекс»

Телефоны	8-800-333-89-58 +7 (812) 320-05-82
Электронная почта	zakaz@uniflex.su
Официальный сайт	www.uniflex.su


Ссылка на сайт



Нажмите или
отсканируйте



КОНСТРУКЦИЯ



1	Материал	Полиэфирная ткань с покрытием ПВХ
2	Армирование	Внутренняя стальная пружинная спираль
Манжета		Высокотемпературная ткань

Диаметр рукава, мм	Диаметр манжеты, мм	Радиус изгиба, мм
200	240	105
250	280	155
300	340	163
350	390	210
400	440	260
450	480	350
500	540	410
550	580	440
600	640	460

Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей среды температурой 20°C. Допустимое отклонение по техническим параметрам $\pm 10\%$. Отклонение от внутреннего диаметра +2-3 мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра $\pm 5\%$. Допустимое отклонение веса $\pm 20\%$. Рисунок конструкции является условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы.