

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ удаление выхлопных газов от испытательных стендов в автомобильной промышленности
- ✓ системы удаления дыма в печах и сварочных установках
- ✓ вытяжные системы
- ✓ автомобилестроение/машиностроение
- ✓ инфракрасные сушильные системы
- ✓ авиастроение и оборонная промышленность
- ✓ кораблестроение
- ✓ защита от инфракрасного излучения
- ✓ условия пониженного давления

СВОЙСТВА

- ✓ стойкость к очень высоким температурам
- ✓ не воспламеняющийся, не горючий
- ✓ улучшенные показатели вибростойкости
- ✓ хорошая стойкость к пониженному давлению (вакууму)
- ✓ специальный метод соединения материала шланга с внешней спиралью
- ✓ обеспечивает высокую прочность на разрыв
- ✓ малый радиус изгиба
- ✓ условно подходит для непрерывного изгиба
- ✓ осевая сжимаемость
- ✓ внешняя спираль предохраняет шланг от износа

ИСПОЛНЕНИЕ

Внутренние диаметры, мм	от 100 до 600
Нестандартные диаметры под заказ	Шаг 1 мм
Стандартная длина бухты (складская), м	3, 6 и 10
Нестандартные длины под заказ, м	от 3 до 15
Цвет	серый
Сжимаемость	1:3

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Диапазон температур	от -60°C до +650°C
Кратковременно	до +700°C

СЕРТИФИКАЦИЯ




КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Юнифлекс»

Телефоны	8-800-333-89-58 +7 (812) 320-05-82
Электронная почта	zakaz@uniflex.su
Официальный сайт	www.uniflex.su



КОНСТРУКЦИЯ



1	Материал (двухслойная конструкция)	Высокотемпературная ткань со специальным покрытием
2		
3	Армирование	Стальная проволока
4		Внешняя стальная спираль

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Избыточное давление, бар	Вакуум, мм вод.ст	Радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
100	108	0,600	1680	60	1,340
110	118	0,516	1390	66	1,430
120	128	0,448	1180	72	1,600
125	133	0,420	1050	75	1,650
130	138	0,394	990	78	1,690
140	148	0,350	880	98	1,800
150	160	0,314	760	105	1,930
160	170	0,280	670	112	2,040
170	180	0,257	600	119	2,300
180	190	0,234	520	126	2,450
200	210	0,198	420	140	2,500
215	225	0,180	380	151	2,840
225	235	0,168	358	158	3,000
250	260	0,138	290	175	3,360
275	285	0,121	230	193	3,500
300	310	0,104	190	210	3,850
315	325	0,097	179	221	3,900
325	335	0,092	170	228	4,100
350	360	0,080	150	245	4,300
375	385	0,073	138	263	4,460
400	410	0,066	110	280	4,630
420	430	0,061	102	336	4,784
450	460	0,054	90	360	5,015
500	510	0,046	70	400	5,400
550	560	0,040	60	440	5,785
600	610	0,017	50	480	6,170

Ссылка на сайт



Нажмите или
отсканируйте

Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей среды температурой 20°C. Допустимое отклонение по техническим параметрам $\pm 10\%$. Отклонение от внутреннего диаметра +2-3 мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра $\pm 5\%$. Допустимое отклонение веса $\pm 20\%$. Рисунок конструкции является условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы.