

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ удаление выхлопных газов высокой температуры

СВОЙСТВА

- ✓ плотно фиксируется на трубе
- ✓ необходим хомут для присоединения к шлангу
- ✓ резиновая манжета для защиты автомобиля от царапин
- ✓ возможно крепить насадку к скрытым (утопленным в бампер) выхлопным трубам
- ✓ подгонка зажима под необходимую толщину стенки трубы
- ✓ отверстие для тестов на СО выхлопных газов

ИСПОЛНЕНИЕ

Толщина стали, мм	0.7
Диаметры, мм	от 75 до 200
Цвет	черный
Диаметр вытяжного шланга	Соответствует диаметру насадки
Под заказ диаметр насадки отличный от диаметра шланга	

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Диапазон температур	до +650°C
---------------------	-----------

СЕРТИФИКАЦИЯ



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «ЮниФлекс»

Телефоны	8-800-333-89-58
	+7 (812) 320-05-82
Электронная почта	zakaz@uniflex.su
Официальный сайт	www.uniflex.su



КОНСТРУКЦИЯ

Материал	сталь
----------	-------

Внутренний диаметр, мм	Диаметр вытяжного шланга, мм	Вес, кг/шт
75	75	0,800
100	100	1,200
125	125	1,500
150	150	1,800
200	200	2,000

Допустимое отклонение по техническим параметрам $\pm 10\%$. Отклонение от внутреннего диаметра +2-3 мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра $\pm 5\%$. Допустимое отклонение веса $\pm 20\%$.

Ссылка на сайт



Нажмите или
отсканируйте